

MAQTRAKX AGRICULTURE

MAQTRAKX AGRICULTURE

PRODUCTO	
POTENCIA	
Potencia del motor nominal (motor simple/doble)	4/3940/Etapa II
Potencia del motor nominal (simple)	100/135 2400
Potencia del motor nominal (doble)	50/62/1050 1800
Potencia máxima del motor	Rpm Turbo cargado
Aspiración	Doble etapa Dry
Filtro de aire	Tipo Yes 205
Escape superior	
Capacidad del tanque de combustible (L)	
TRANSMISIÓN	
Transmisión de múltiples relaciones	Si
Tracción	4x4 (4WD, conmutable a tracción en las cuatro ruedas)
	Embrague de doble acción con PTO independiente
VELOCIDAD/DIRECCIÓN	
Velocidad máxima de avance	39,5 km/h
Velocidad mínima de avance	h
Radio de giro	1280 mm
FRENO	
Freno	Bánado en aceite
Tipo de accionamiento	Mecánico
Freno de estacionamiento	Independiente
Accionamiento de dirección	Asistente mecánico
BLOQUEO DE DIFERENCIAL	
Bloqueo de diferencial	Mecánico, operado por el pie
PTO	
Tipo de toma de fuerza	Mecánico
Velocidad de toma de fuerza	540/540E o 540/1000
DIRECCIÓN	
Dirección	Dirección asistida
HIDRÁULICO	
Caudal de la bomba hidráulica (total)	77@2400 Rpm
Centro abierto mecánico (en el actuador)	Si
Compatible SLR (con/sin punto de suspensión trasero)	≤2
Categoría de válvula	CAT 2
Número de válvulas (máximo)	3
FRENO DE REMOLQUE	
Freno de remolque	Opcional
ELÉCTRICO	
Batería	12V,120Ah
Alternador	14V,8400W
Interruptor de marcha atrás/llamada, siete en el enchufe del tractor	Si
DIMENSIONES	
Distancia entre ejes (mm)	2340
Longitud total (delantera) (hasta el frente de la cabina)	3020
Longitud total (trasera) (hasta el eje trasero)	2070-2500
Longitud total (delantera) (hasta el eje delantero)	4700
Longitud total (mm)	1610
Longitud total (mm)	1650-2080
Altura total (mm)	405
Ancho de vía mínimo (mm)	4545
Carga máxima (mimo	320/852R24+420/85R34
Radiador	

MAQTRAKX AGRICULTURE

TRACTOR XR-SERIES
MGF1104-X



PROYE	PRODUC
·MOTOR	
N.° de cilindros	4/3800/Etapa II
capacidad [cc]	82.2/110
nivel de emisiones	350@1800-2200
Potencia del motor nominal (kw/Hp)	Rpm
Velocidad nominal del motor (r/min)	Sobrealimentado
Par máximo (Nm)	Etapa doble
Aspiración	Tipo seco
Filtro de aire	Sí
Escape superior	75
Capacidad del tanque (L)	
·TRANSMISIÓN	
Transmisión de 12+12 marchas	Sí
Tracción	4WD (tracción total conmutable)
Embrague	Embrague de doble acción con toma de fuerza independiente
·VELOCIDAD (AVANCE)	
Velocidad máxima de avance	38.5km/h
Velocidad mínima de avance	2.56km/h
·FRENO	
Freno	Sumergido en aceite
Tipo de accionamiento	Mecánico
Freno de estacionamiento	Independiente
Accionamiento del freno	Mecánico con asistencia
·BLOQUEO DE DIFERENCIAL	
Bloqueo de diferencial	Mecánico, accionamiento por pedal
·TOMA DE FUERZA	
Tipo de toma de fuerza	Mechanical
Velocidad de toma de fuerza	540/1000
·DIRECCIÓN	
Dirección	Dirección asistida
·HIDRÁULICO	
Caudal de la bomba hidráulica (L/min)	43@2400R
Control de tiro mecánico de centro abierto	pm Sí ≥13
Capacidad de elevación (KN) (610 mm detrás del punto de suspensión)	CAT 2 2
Categoría de conexión	
N.° de remotos traseros	
·FRENO DE REMOLQUE	
Freno de remolque	Opcion al
·ELÉCTRICO	
Batería	12V,120AH
Alternador	14V,840W
Interruptor de corte de batería, siete en el enchufe del remolque	Sí
·DIMENSIONES	
Distancia entre ejes (mm)	2070 2690 / 2810 / 2885 1778-2048 3900 1540
Altura total (mm)	1400-1670 370 3060 / 2904 9.5-24 & 14.9-30
Anchura total (mm)	
Longitud total (mm)	
Huella delantera (mm)	
Huella trasera (mm)	
Despeje mínimo del suelo (mm)	
Masa mínima de uso (Kg)	
Combinaciones estándar de neumáticos agrícolas	

MGF554 TRACTOR SERIE TE



PROYECTO	PRODUCTO
·MOTOR	
N.° de cilindros / capacidad [cc] / nivel de emisiones	4/2700/Etapa II
Potencia del motor nominal (kw/Hp)	36.8/50
Velocidad nominal del motor (r/min)	2400 178@1440-1800
Par máximo (Nm)	Rpm
Aspiración	Aspiración natural
Filtro de aire	Doble etapa
Escape superior	Tipo seco Sí
Capacidad del tanque (L)	28L
·TRANSMISIÓN	
Transmisión 8+2	Sí
Embrague de tracción	4WD (cambio de tracción total)
·VELOCIDAD (AVANCE)	Embrague de doble acción
Velocidad máx. avance	27.88km/h
Velocidad mín. avance	1.81km/h
·FRENO	
Tipo de freno	Tipo seco
Actuación del freno	Mecánico
Actuación	Asistencia mecánica
·BLOQUEO DIFERENCIAL	
Bloqueo diferencial	Mecánico, accionado por pedal
·EJE PTO	
Tipo PTO	Mecánic
Velocidad PTO	o 540/1000
·DIRECCIÓN	
Dirección	Dirección asistida
·HIDRÁULICA	
Flujo de la bomba hidráulica (L/min)	38@2400R
Control de esfuerzo mecánico de centro abierto	pm
Capacidad de elevación	Sí
Categoría de enganche	≥6
N.° de cilindros	CAT 1
·FRENO REMOLQUE	2
Freno remolque	Opcional
·ELÉCTRICOS	
Batería	12V,
Alternador	120AH
Interruptor de corte, conmutador de arranque	14V, 55A
·DIMENSIONES	Sí
Distancia entre ejes (mm)	1901 2600 / 2730 / 2730
Altura total (mm)	1460-1560 3430 1225
Ancho total (mm)	1180-1280 290 2245
Ancho de neumático (mm)	280/70R18 + 320/85R28
Altura libre al suelo (mm)	

Campeche, Yucatan,Quintana Roo , Ing.Abdiel Chi Couch de Mexico, Tabasco y Veracruz
4

1 SERVICIO GRATIS
2 SERVICIO AL 70%
3 SERVICIO AL 75%